

# VERTI MADERA



## PRIEČKY S DREVENÝM PROFILOM

Najvýraznejším prvkom priečky VERTI MADERA je drevený profil, ktorý dodá vášmu interiéru útulnosť. Kancelárske priestory často pôsobia sterilne a chladne a drevo im môže dodať neočakávaný a veľmi potrebný nádych prírody. Veľkou výhodou je široká variabilita. Môžete si vybrať priečky s jednoduchým alebo dvojitém zasklením z masívneho dreva.





## TECHNICKÉ PARAMETRE

Popis a použitie	Nenosná vnútorná priečka
Hrúbka priečky	40–100 mm
Východzia šírka modulu	1000 mm
Východzia výška modulu	3000 mm
Spôsob napojenia modulu	Obojstranná transparentná lepiaca páska
Napojenie na okolitú konštrukciu	Montáž do existujúcej stropnej konštrukcie / podhledu (minerál / SDK) / podlahy / steny
Povrchová úprava	Dýha
Základný profil	Masivný dubový profil / smrekový eurohranol
Parametre presklených výplní	Kalené / lepené sklo s leštenou / brúsenou hranou
Východzí rozmer dverného krídla	800 x 2100 mm
Hrúbka skla	10–12 mm
Závesy a kovanie dverí	V závislosti od typu dverí a požiadaviek zákazníka
Typy dverí a dverových výplní	Drevené / sklenené
Vzduchová nepriezvučnosť Rw	Sklenené priečky do 46 dB Drevené dvere do 23–38 dB Celosklenené dvere do 32 dB

## PODROBNOSTI O SYSTÉME




JEDNODUCHO  
PRESKLENÁ  
PRIEČKA




DVOJITO  
PRESKLENÁ  
PRIEČKA

## VZOROVÝ PÔDORYS



JEDNODUCHO PRESKLENÁ PRIEČKA



DVOJITO PRESKLENÁ PRIEČKA

